



Harmony Beton Optimum

Περιγραφή: Ανθεκτικό και ελαστικό βερνίκι διαλυτού 2 συστατικών με εξαιρετικές μηχανικές και χημικές αντοχές. Έχει σχεδιαστεί για προστασία εσωτερικών δαπέδων και τοίχων. Παρέχει εξαιρετική προστασία σε επιφάνειες που είναι εκτεθειμένες στο νερό και σε έντονη βατότητα.

Χρήσεις: εσωτερικά σε δάπεδα, τοίχους

Προτεινόμενες στρώσεις: 2-3 (ανάλογα την χρήση)

Κατανάλωση: 60 gr – 80 gr στην μία στρώση

Αραίωση: δεν αραιώνεται

Όψη: Ματ / Σατινέ / γυαλιστερό

Χρόνος μεταξύ 1ης – 2ης στρώσης: 3-36 ώρες (εξαρτάται και από τις καιρικές συνθήκες)

Επιφανειακό στέγνωμα: 1 ώρα (εξαρτάται και από τις καιρικές συνθήκες)

Καθολικό στέγνωμα για έντονη βατότητα: 2 ημέρες (εξαρτάται και από τις καιρικές συνθήκες)

Θερμοκρασία εφαρμογής: 12 – 30 °C

Συσκευασία: 1,55 lt (A συστατικό) + 0,55 lt (B συστατικό)

Χρώμα: Άχρωμο

Εφαρμογή: ρολό, πινέλο, πιστόλι αέρα

Προέλευση: Γαλλία