

## Microcement Fine

Το Microcement Fine είναι χαλαζιακή τσιμεντοκονία ενός συστατικού που αποτελείται από τσιμέντο, επιλεγμένα – υψηλής ποιότητας αδρανή, ανόργανες βαφές και συνθετικές ρητίνες.

**Προέλευση:** BCP Ισπανία

**Κοκκομετρία:** 0~0,1 mm

**Συνολικό πάχος:** 2mm

**Προτεινόμενες στρώσεις:** 1(base) + 2

**Θέσεις εφαρμογής:** Λείο μπετόν, Θερμομπετόν (ενδοδαπέδια θέρμανση), Ξύλο, Πλακάκι-Μάρμαρο, Γυαλί, Γυψοσανίδα – Τσιμεντοσανίδα. Εσωτερικού – Εξωτερικού χώρου. Πισίνα – Δάπεδο/Τοίχο

**Εφαρμογή:** Με ανοξειδωτή σπάτουλα

**Αδιαβροχοποίηση:** Ήπιας βατότητας (2 στρώσεις-εμποτισμού) / Υψηλής βατότητας (2 στρώσεις κρυσταλλοποίησης με πολυουρεθανικό κρυσταλλοποιητή 2 συστατικών)

**Αντοχή σε θλίψη (7 ημέρες):** 39N / mm<sup>2</sup>

**Αντοχή σε θλίψη (28 ημέρες >):** 50N / mm<sup>2</sup>

**Αντοχή σε εφελκυσμό (28 ημέρες):** 12N / mm<sup>2</sup>

**Πρόσφυση σε σκυρόδεμα (28 ημέρες):** 1 N / mm<sup>2</sup>

**Συσκευασία:** κουβάς 15 κιλά + ρητίνη 7,2 lt

**Χρωματισμοί:** 40 standard χρώματα και κατά παραγγελία όλα τα χρώματα NCS-RAL

**Υφή – Όψη:** πολύ λεία – κλειστή επιφάνεια με λίγα νερά-σπατουλιές (\*χρωματικές διακυμάνσεις)