

Pavilac Dur

Περιγραφή: Πολυουρεθανικό βερνίκι 2 συστατικών με φίλτρα UV για προστασία κάθετων και οριζόντιων επιφανειών. Ενδείκνυται για επιφάνειες με έντονη βατότητα ακόμη και διέλευσης βαρέων οχημάτων. Ελαστικό, με αντιχαρακτικές ιδιότητες και ανθεκτικότητα στα χημικά. Δεν ξεφλουδίζει, δεν κιτρινίζει και δεν χάνει την γυαλάδα του ακόμα και μετά την πάροδο πολλών ετών.

Χρήσεις: εσωτερικά και εξωτερικά σε δάπεδα, τοίχους, πισίνες

Προτεινόμενες στρώσεις: 2-3 (ανάλογα τη χρήση)

Κατανάλωση: 50 gr – 60 gr στην μια στρώση

Αραιώση: έως 10 %

Όψη: Ματ / Σατινέ

Χρόνος μεταξύ 1ης – 2ης στρώσης: 4-24 ώρες (εξαρτάται και από τις καιρικές συνθήκες)

Επιφανειακό στέγνωμα: 1 ώρα (εξαρτάται και από τις καιρικές συνθήκες)

Καθολικό στέγνωμα για έντονη βατότητα: 5 ημέρες (εξαρτάται και από τις καιρικές συνθήκες)

Θερμοκρασία εφαρμογής: 12 – 30 °C

Συσκευασία: 5 lt (Α συστατικό) + 0,5 lt (Β συστατικό)

Χρώμα: Άχρωμο

Εφαρμογή: ρολό, πινέλο, πιστόλι αέρα

Προέλευση: Ισπανία