



Marmo Floor Fine

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ρητινούχα μαρμαροκονία εξαιρετικής αντοχής και σκληρότητας ποιότητας αδρανή, ανόργανες βαφές και συνθετικές ρητίνες.

Προέλευση: Imprex Ιταλία

Συνολικό πάχος: 2mm

Προτεινόμενες στρώσεις: 2

Θέσεις εφαρμογής: Λείο μπετόν, Θερμομπετόν (ενδοδαπέδια θέρμανση), Ξύλο, Πλακάκι-Μάρμαρο, Γυαλί, Γυψοσανίδα – Τσιμεντοσανίδα. Εσωτερικού – Εξωτερικού χώρου. Πισίνα – Δάπεδο/Τοίχο

Εφαρμογή: Με ανοξείδωτη σπάτουλα

Αδιαβροχοποίηση: Ήπιας βατότητας (2 στρώσεις-εμποτισμού) / Υψηλής βατότητας (2 στρώσεις κρυσταλλοποίησης με πολυουρεθανικό κρυσταλλοποιητή 2 συστατικών)

Αντοχή σε θλίψη (7 ημέρες): 39N / mm²

Αντοχή σε θλίψη (28 ημέρες >): 50N / mm²

Αντοχή σε εφελκυσμό (28 ημέρες): 12N / mm²

Πρόσφυση σε σκυρόδεμα (28 ημέρες): 1 N / mm²

Συσκευασία: κουβάς 15 κιλά + ρητίνη 7,2 lt

Χρωματισμοί: 50 standard χρώματα και κατά παραγγελία όλα τα χρώματα NCS-RAL

Υφή – Όψη: καθόλου πορώδες, λεία υφή με ελάχιστες έως καθόλου χρωματικές διακυμάνσεις ανάλογα με την εφαρμογή