

Microconcrete S

Το Microconcrete S είναι χονδρόκοκκη χαλαζιακή τσιμεντοκονία 2 συστατικών που αποτελείται από τσιμέντο, επιλεγμένα – υψηλής ποιότητας αδρανή, ανόργανες βαφές και συνθετικές ρητίνες.

Προέλευση: Satine Ισπανία

Κοκκομετρία: 0~0,3 mm

Συνολικό πάχος: 2,5 mm

Προτεινόμενες στρώσεις: 2

Θέσεις εφαρμογής: Λείο μπετόν, Θερμομπετόν (ενδοδαπέδια θέρμανση), Ξύλο, Πλακάκι-Μάρμαρο, Γυαλί, Γυψοσανίδα – Τσιμεντοσανίδα. Εσωτερικού – Εξωτερικού χώρου. Πισίνα – Δάπεδο/Τοίχο

Εφαρμογή: Με ανοξείδωτη σπάτουλα

Αδιαβροχοποίηση: Ήπιας βατότητας (2 στρώσεις-εμποτισμού) / Υψηλής βατότητας (2 στρώσεις κρυσταλλοποίησης με πολυουρεθανικό κρυσταλλοποιητή 2 συστατικών)

Αντοχή σε θλίψη (7 ημέρες): 70N / mm²

Αντοχή σε θλίψη (28 ημέρες >): 95N / mm²

Αντοχή σε εφελκυσμό (28 ημέρες): 12N / mm²

Πρόσφυση σε σκυρόδεμα (28 ημέρες): 1,75 N / mm²

Πάχος εφαρμογής: 1mm/στρώση

Συσκευασία: κουβάς 22 κιλά + ρητίνη 7,2 lt

Χρωματισμοί: 40 standard χρώματα και κατά παραγγελία όλα τα χρώματα NCS-RAL

Υφή – Όψη: Ελαφρώς πορώδης επιφάνεια με ελάχιστες χρωματικές διακυμάνσεις