



Intonachino Floor Fine

Происхождение: Bericalce Италия

Состав: Известь из доломитов с 12-месячным старением, производные известняка, избранные кристаллы мрамора Carrara диаметром 0,2–0,5 мм. (VOC: 0 / отвердители на водной основе, в форме смолы)

Применение: Стены – Полы – Бассейн: Внутренние/Наружные поверхности (С наложением на гипсокартон, гладкую штукатурку, MDF, мрамор, плитку, бетон, поверхность с внутренним обогревом).

Свойства: Из-за своего экологического состава и содержание гидравлической извести является активным для влажности (впитывает влагу при сырости окружающей среды и выделяет ее в сухую среду). Одновременно позволяет стенам свободно «дышать», формируя микроклимат внутренних помещений.

**Вышеуказанные характеристики активизируются, если не было осуществлена кристаллизация для полной герметизации

Из-за отсутствия цемента не развивается алкалоз (белые пятна).

Технические характеристики: Прочность на растяжение 12N/мм² – Прочность на сжатие: 45 N/мм² – Проницаемость водяных паров SD ≈0,02 м (DIN 52615) – Впитывание воды: W=0,2 кг/см² : ½ ч

Текстура: Гладкая с очень нежными цветовыми колебаниями

Предлагаемое потребление: 1,1 кг/слой (Наносится 2 слоя)

Общая толщина: 2,3 мм

Упаковка: Ведро 18 кг (порошок) + 6 литров отвердителя

Оттенки: 30 стандартных цветов, по заказу – все цвета NCS-RAL