

Microconcrete Porcelanico Base

ОПИСАНИЕ

Microconcrete Porcelanico Base – крупнозернистый кварцевый порошок из одной составляющей, с кристаллами фарфора, состоящий из цемента, избранных – высококачественных, неактивных, составных неорганических красителей и синтетических смол.

Происхождение: Испания

Размер кристаллов: 0–0,3 мм

Общая толщина: 2,5 мм

Предлагаемое количество слоёв: 2

Поверхности применения: гладкий бетон, термобетон (внутренний подогрев), древесина, плитка – мрамор, стекло, гипсокартон – цементно-стружечная плита, внутренние помещения – наружные территории. Бассейн – Пол / Стена

Нанесение: С помощью шпателя из нержавеющей стали

Герметизация: средней проходимости (2 слоя – пропитка) / Высокой проходимости (2 слоя кристаллизации полиуретановым кристаллизатором из 2 составляющих)

Прочность на сжатие (7 дней): 70N / мм²

Прочность на сжатие (28 дней >): 95N / мм²

Прочность на растяжение (28 дней): 10N / мм²

Склеивание с железобетоном (28 дней): 1,75 N / мм²

Толщина нанесения: 1мм/слой

Упаковка: ведро 22 кг + смола 7,2 л

Оттенки: 40 стандартных цветов, по заказу – все цвета NCS-RAL

Текстура – внешний вид: Слегка пористая поверхность с незначительными колебаниями оттенка