



## Hardtop 200T /210 c

**Описание:** Полиуретановый лак из 2 составляющих с УФ-фильтрами для защиты вертикальных и горизонтальных поверхностей. Предназначен для поверхностей с высокой проходимостью, даже для проезда тяжелых транспортных средств. Эластичный, с защитой от царапин и устойчивостью к химическим веществам. Не осыпается, не желтеет и не теряет своего блеска даже через много лет. Характерным для него является то, что это один из самых продаваемых лаков для защиты поверхностей яхт.

**Использование:** внутри и снаружи, для полов, стен, бассейнов

**Предлагаемое количество слоев:** 2-3 (в зависимости от использования)

**Потребление:** 50 г – 60 г для одного слоя

**Разведение:** не разводится

**Внешний вид:** Матовый / Полуматовый / Блестящий

**Время между 1-м и 2-м слоем:** 4-36 часов (зависит и от погодных условий)

**Поверхностное высыхание:** 1 час (зависит и от погодных условий)

**Полное высыхание для интенсивной проходимости:** 5 дней (зависит и от погодных условий)

**Температура применения:** 12 – 30 °С

**Упаковка:** 4 л (1-я составляющая) + 1 л (2 составляющая)

**Цвет:** Бесцветный

**Нанесение:** валик, кисть, окрасочный пистолет

**Происхождение:** Голландия