



Marmo Floor Normal

ОПИСАНИЕ

Смолосодержащая мраморная пудра, особо твердая и устойчивая, неактивные неорганические красители и синтетические смолы.

Происхождение: Imprex Италия

Общая толщина: 2 мм

Предлагаемое количество слоев: 2

Применение: гладкий бетон, термобетон (внутренний подогрев), древесина, плитка – мрамор, стекло, гипсокартон – цементно-стружечная плита, внутренние помещения – наружные территории. Бассейн – Пол / Стена

Нанесение: Шпатель

Герметизация: средней проходимости (2 слоя – пропитка) / Высокой проходимости (2 слоя кристаллизации полиуретановым кристаллизатором из 2 составляющих)

Прочность на сжатие (7 дней): 39N/мм²

Прочность на сжатие (28 дней >): 50 N/мм²

Прочность на растяжение (28 дней): 12N/мм²

Склеивание с железобетоном (28 дней): 1 N / мм²

Упаковка: ведро 15 кг + смола 7,2 л

Оттенки: 50 стандартных цветов, по заказу – все цвета NCS-RAL

Текстура – внешний вид: с очень маленькими порами, гладкая текстура с небольшим количеством колебаний оттенка либо совсем без них, в зависимости от нанесения.