



Marmorino Arkadia

Происхождение: Imprex Италия

Состав: Известь и производные известняка. Известь с 16-месячным старением, мрамор с контролируемой обрезкой, диаметр кристалла 0,3–0,5 мм. (VOC: 0 / экологический материал)

Применение: Стены – Полы: Внутренние/Наружные поверхности (С наложением на гипсокартон, гладкую штукатурку, мрамор, плитку, бетон, MDF, поверхность с внутренним обогревом).

Нанесение: С помощью шпателя из нержавеющей стали

Свойства: Из-за своего экологического состава и содержание гидравлической извести является активным для влажности (впитывает влагу при сырости окружающей среды и выделяет ее в сухую среду). Одновременно позволяет стенам свободно «дышать», формируя микроклимат внутренних помещений. Из-за отсутствия цемента не развивается алкалоз (белые пятна). Для наложения на пол предлагается полная герметизация с использованием кристаллизации 2 составляющих компании Forma Design Materials, с полиуретановой основой – полупропиткой, результат МАТОВЫЙ / ПОЛУМАТОВЫЙ.

Технические характеристики: Прочность на растяжение 10N/мм² – Прочность на сжатие: 46 N/мм² – Проницаемость водяных паров SD ≈0,03 м (DIN 52615) – Впитывание воды: W=0,2 кг/см² : ½ ч RH13

Общая толщина: 2,2 мм

Упаковка: Готовая паста в ведре 25 кг (срок рабочего состояния в ведре после открытия – 3 месяца)

Оттенки: 50 стандартных цветов, по заказу – все цвета NCS-RAL

Совет: Для использования на полах предлагается старение в течение 6 дней перед применением кристаллизации

Текстура – внешний вид: «плотная» – гладкая поверхность с четким затенением