

Microconcrete Fine

ОПИСАНИЕ

Microconcrete Fine – кварцевый порошок из одной составляющей, состоящий из цемента, избранных – высококачественных, неактивных неорганических красителей и синтетических смол.

Происхождение: Satine, Испания

Размер кристаллов 0~0,1 mm

Общая толщина: 2 мм

Предлагаемое количество слоёв: 1(основа) + 2

Поверхности применения: гладкий бетон, термобетон (внутренний подогрев), древесина, плитка – мрамор, стекло, гипсокартон – цементно-стружечная плита, внутренние помещения – наружные территории. Бассейн – Пол / Стена

Нанесение: С помощью шпателя из нержавеющей стали

Герметизация: средней проходимости (2 слоя – пропитка) / Высокой проходимости (2 слоя кристаллизации полиуретановым кристаллизатором из 2 составляющих)

Прочность на сжатие (7 дней): 39N / мм²

Прочность на сжатие (28 дней >): 50N / мм²

Прочность на растяжение (28 дней): 12N / мм²

Склеивание с железобетоном (28 дней): 1 N / мм²

Упаковка: ведро 15 кг + смола 7,2 л

Оттенки: 40 стандартных цветов, по заказу – все цвета NCS-RAL

Текстура – внешний вид: очень гладкая – закрытая поверхность с небольшими разводами – следами шпателя (оттеночные колебания)