



## Marmorino Pasta Media

**Происхождение:** Imprex Италия

**Состав:** Известь и производные известняка. Известь с 16-месячным старением, мрамор с контролируемой обрезкой, диаметр кристалла 0,3–0,5 мм. (VOC: 0 / экологический материал)

**Применение:** Стены – Полы: Внутренние/Наружные поверхности (С наложением на гипсокартон, гладкую штукатурку, мрамор, плитку, бетон, MDF, поверхность с внутренним обогревом).

**Нанесение:** С помощью шпателя из нержавеющей стали

**Свойства:** Из-за своего экологического состава и содержание гидравлической извести является активным для влажности (впитывает влагу при сырости окружающей среды и выделяет ее в сухую среду). Одновременно позволяет стенам свободно «дышать», формируя микроклимат внутренних помещений. Из-за отсутствия цемента не развивается алкалоз (белые пятна). Для наложения на пол предлагается полная герметизация с использованием кристаллизации 2 составляющих, с полиуретановой основой – полупропиткой, результат МАТОВЫЙ / ПОЛУМАТОВЫЙ.

**Технические характеристики:** Прочность на растяжение 10N/мм<sup>2</sup> – Прочность на сжатие: 46 N/мм<sup>2</sup> – Проницаемость водяных паров SD ≈0,03 м (DIN 52615) – Впитывание воды: W=0,2 кг/см<sup>2</sup> : ½ ч RH13

**Общая толщина:** 2,2 мм

**Упаковка:** Готовая паста в ведре 25 кг (срок рабочего состояния в ведре после открытия – 3 месяца)

**Оттенки:** 50 стандартных цветов, по заказу – все цвета NCS-RAL

**Совет:** Для использования на полах предлагается старение в течение 6 дней перед применением кристаллизации

**Текстура – внешний вид:** «плотная» – гладкая поверхность с четким затенением